

Прайс-лист на датчики уровня, датчики пыли, датчики безопасности INNOLEVEL

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454-704

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: iom@nt-rt.ru || сайт: <https://inno.nt-rt.ru/>

Актуальный прайс-лист INNOLEVEL

Ротационные датчики уровня для взрывобезопасных сыпучих материалов

Серия N - стандартное исполнение

Артикул	Характеристики	Напряжение питания	Цена, руб. с НДС
IL-LAA-N	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +80 С, Pmax=0.8 bar, IP65, лопасть 40x98 мм , нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин , соединение- резьба 1 1/2" / 2 1/2", алюм., удлинение 150 мм , нерж. сталь, 1 гермоввод	220 VAC	15750
IL-LEA-N		24 VDC	19100
IL-LBA-N		115 VAC	17987
IL-LDA-N		24 VAC	17987
IL-LAS-N	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +80 С, Pmax=0.8 bar, IP65, лопасть складная двусторонняя 28x200 мм , нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин , соединение- резьба 1 1/2" / 2 1/2", алюм., удлинение 165 мм нерж. сталь, 1 гермоввод	220 VAC	18659
IL-LES-N		24 VDC	22029
IL-LBS-N		115 VAC	20895
IL-LDS-N		24 VAC	20895
IL-LAA-N-5	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +80 С, Pmax=0.8 bar, IP65, лопасть 40x98 мм , нерж. сталь, скорость вращения 5 об/мин , соединение- резьба 1 1/2" / 2 1/2", алюм., удлинение 150 мм , нерж. сталь, 1 гермоввод	220 VAC	18428
IL-LEA-N-5		24 VDC	21798

Серия N-HT - высокотемпературное исполнение

Артикул	Характеристики	Напряжение питания	Цена, руб. с НДС
IL-SAA-N-HT250	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов, -40 +250 С , Pmax=0.8 bar, IP65, лопасть 40x98 мм , нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2", нерж. сталь, удлинение 150 мм, нерж. сталь	220 VAC	56364
IL-SEA-N-HT250		24 VDC	59346
IL-SAA-N-HT600	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов, -40 +600 С , Pmax=0.8 bar, IP65, лопасть 40x98 мм , нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2", нерж. сталь, трубное удлинение 300 мм, нерж. сталь	220 VAC	82835
IL-SEA-N-HT600		24 VDC	86531
IL-SAA-N-HT600-L500	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов, -40 +600 С , Pmax=0.8 bar, IP65, лопасть 40x98 мм , нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2", нерж. сталь, трубное удлинение 500 мм , нерж. сталь	220 VAC	90080
IL-SEA-N-HT600-L500		24 VDC	97713
IL-SAS-N-HT250	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов, -40 +250 С , Pmax=0.8 bar, IP65, лопасть складная двусторонняя 28x200 мм , нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2", нерж. сталь, удлинение 165 мм, нерж. Сталь	220 VAC	59567
IL-SES-N-HT250		24 VDC	62538
IL-SAS-N-HT600	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов, -40 +600 С , Pmax=0.8 bar, IP65, лопасть складная двусторонняя 28x200 мм , нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2", нерж. сталь, трубное удлинение 315 мм, нерж. сталь	220 VAC	86027
IL-SES-N-HT600		24 VDC	89733
IL-SAS-N-HT600-L500	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов, -40 +600 С , Pmax=0.8 bar, IP65, лопасть складная двусторонняя 28x200 мм , нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2", нерж. сталь, трубное удлинение 515 мм , нерж. сталь	220 VAC	93272
IL-SES-N-HT600-L500		24 VDC	100916

Серия M - специальное компактное исполнение

Артикул	Характеристики	Напряжение питания	Цена, руб. с НДС
IL-MAA	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, компактное исполнение, -30 +80 С, Pmax=0.8 bar, IP65, прямоугольная лопасть 35x80 мм , нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 3/4", контргайка, удлинение 85 мм , нерж. сталь	220 VAC	18380
IL-MEA		24 VDC	21420
IL-MAS	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, компактное исполнение, -30 +80 С, Pmax=0.8 bar, IP65, складная лопасть 20x130 мм , нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 3/4", контргайка, удлинение 90 мм , нерж. сталь	220 VAC	19440
IL-MES		24 VDC	22470

Опции для ротационных датчиков уровня размещены на странице №3

Производитель вправе в случае необходимости изменить цены, указанные в данном прайс-листе.

Ротационные датчики уровня для взрывоопасных сыпучих материалов, исполнение Ex

Серия N-Ex - взрывозащищенное стандартное исполнение

Артикул	Характеристики	Напряжение питания	Цена, руб. с НДС
IL-LAA-N-Ex	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, взрывозащ. ТР ТС 012/2011, -40 +80 С, Рmax=0.8 bar, IP66, лопасть 40х98 мм , нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин , соединение- резьба 1 1/2" с переходом на 2 1/2" алюм., удлинение 150 мм , нерж. сталь	220 VAC	26292
IL-LEA-N-Ex		24 VDC	32382
IL-LDA-N-Ex		24 VAC	30345
IL-LAS-N-Ex	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, взрывозащ. ТР ТС 012/2011, -40 +80 С, Рmax=0.8 bar, IP66, лопасть складная двусторонняя 28х200 мм , нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин , соединение- резьба 1 1/2" с переходом на 2 1/2" алюм., удлинение 165 мм , нерж. сталь	220 VAC	29222
IL-LES-N-Ex		24 VDC	35291
IL-LDS-N-Ex		24 VAC	33254
IL-LAA-N-Ex-5	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, взрывозащ. ТР ТС 012/2011, -40 +80 С, Рmax=0.8 bar, IP66, лопасть 40х98 мм, нерж. сталь, скорость вращения 5 об/мин , соединение- резьба 1 1/2" с переходом на 2 1/2" алюм., удлинение 150 мм, нерж. сталь	220 VAC	29001
IL-LEA-N-Ex-5		24 VDC	35049

Серия N-Ex-HT - взрывозащищенное высокотемпературное исполнение

Артикул	Характеристики	Напряжение питания	Цена, руб. с НДС
IL-SAA-N-Ex-HT250	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов, взрывозащ. ТР ТС 012/2011, -40 +250 С , Рmax=0.8 bar, IP65, лопасть 40х98 мм , нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2", нерж. сталь, удлинение 160 мм, нерж. сталь	220 VAC	60459
IL-SEA-N-Ex-HT250		24 VDC	64712
IL-SAS-N-Ex-HT250	Механический ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов, взрывозащ. ТР ТС 012/2011, -40 +250 С , Рmax=0.8 bar, IP65, лопасть складная двусторонняя 28х200 мм , нерж. сталь, скорость вращения 1 об/мин, соединение- резьба 1 1/2", нерж. сталь, удлинение 175 мм, нерж. сталь	220 VAC	63389
IL-SES-N-Ex-HT250		24 VDC	67641

Опции для ротационных датчиков уровня размещены на странице №3

Опции для ротационных датчиков уровня

Для всех ротационных датчиков кроме серии М

Артикул	Характеристики		Цена, руб. с НДС
ДУ 40 С	Контргайка сталь 1 ½"	Может использоваться как приварная бобышка	340
ДУ 40 СО	Контргайка сталь оцинкованная 1 ½"		400
ДУ 40 S304	Контргайка нерж. сталь 304, G 1 ½"		1690
IL-001	Жесткое удлинение вала (+215 мм)		2950
IL-002	Жесткое удлинение вала (+50 мм)		2950
IL-006	Маятниковый удлинитель 500 мм + монтажный набор		4740
IL-007	Маятниковый удлинитель 1000 мм + монтажный набор		6180
IL-013	Тросовый удлинитель 1000 мм + монтажный набор		8300
IL-011	Тросовый удлинитель 1500 мм + монтажный набор		9310
IL-008	Тросовый удлинитель 2000 мм + монтажный набор		9990
IL-009	Тросовый удлинитель 3000 мм + монтажный набор		12020
IL-010	Тросовый удлинитель 4000 мм + монтажный набор		14050
IL-F155	Фланец, D=155 мм, нерж. сталь, прокладка NBR	темп. процесса макс. +150°C	5840
IL-F155H	Фланец, D=155 мм, нерж. сталь, прокладка металлографит	темп. процесса макс. +500°C	7780

Для ротационных датчиков серии М

Артикул	Характеристики	Цена, руб. с НДС
IL-SA-3/4PF-1 1/2G	Переходник 3/4" PF - 1 1/2" G, нерж. сталь SUS304	3870

¹ Цена удлинения при условии покупки комплекта с ротационным сигнализатором уровня.

² Стоимость датчика с фланцевым соединением формируется путем прибавления к базовой стоимости датчика указанной суммы.

Вибрационные датчики уровня для взрывобезопасных сыпучих материалов

VIBRO серия N - стандартное исполнение

Артикул	Характеристики	Удлинение	Цена, руб. с НДС
IL-VM-N	Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, выход- реле DPDT	200 мм	34476
IL-VM-N-L300 ³		300 мм	51091
IL-VM-N-L500 ³		500 мм	60183
IL-VM-N-L1000 ³		1000 мм	74395
IL-VM-N-L1500 ³		1500 мм	97385
IL-VM-N-L2000 ³		2000 мм	113335
IL-VM-N-L2500 ³		2500 мм	136287
IL-VM-N-L3000 ³		3000 мм	150509
IL-VM-N-L3500 ³		3500 мм	159695
IL-VM-N-L4000 ³		4000 мм	184110
IL-VM-N-HT250 ⁴	Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, -40 +250 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, выход- реле DPDT	200 мм	62415
IL-VM-NPS ⁴	Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в корпусе из нерж. стали , -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, выход- реле DPDT	200 мм	80608

VIBRO серия P - одноштыревое исполнение

Артикул	Характеристики	Удлинение	Цена, руб. с НДС
IL-VP	Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе одноштыревой, -40 +150 С, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, выход- реле DPDT	170 мм	54112
IL-VP-L300 ³		300 мм	62415
IL-VP-L500 ³		500 мм	71041
IL-VP-L1000 ³		1000 мм	98639
IL-VP-L1500 ³		1500 мм	114922
IL-VP-L2000 ³		2000 мм	128659
IL-VP-L2500 ³		2500 мм	148837
IL-VP-L3000 ³		3000 мм	168407
IL-VP-L3500 ³		3500 мм	188974
IL-VP-L4000 ³		4000 мм	205523
IL-VP-HT250 ⁴	Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе одноштыревой, -40 +250 С, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, выход- реле DPDT	170 мм	82052
IL-VPS ⁴	Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в корпусе из нерж. стали одноштыревой, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, выход- реле DPDT	170 мм	87153

² Стоимость датчика с фланцевым соединением формируется путем прибавления к базовой стоимости датчика указанной суммы.

³ Указаны стандартные значения удлинений. Исполнения датчиков с другими удлинениями только по согласованию с производителем.

Вибрационные датчики уровня для взрывоопасных сыпучих материалов, исполнение Ex

VIBRO серия N-Ex - взрывозащищенное исполнение

Артикул	Характеристики	Удлинение	Цена, руб. с НДС
IL-VM-N-Ex	Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, взрывозащ. ТР ТС 012/2011, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, выход- реле DPDT	200 мм	46110
IL-VM-N-Ex-L300 ³		300 мм	64430
IL-VM-N-Ex-L500 ³		500 мм	74460
IL-VM-N-Ex-L1000 ³		1000 мм	90130
IL-VM-N-Ex-L1500 ³		1500 мм	115480
IL-VM-N-Ex-L2000 ³		2000 мм	133080
IL-VM-N-Ex-L2500 ³		2500 мм	151560
IL-VM-N-Ex-L3000 ³		3000 мм	166530
IL-VM-N-Ex-L3500 ³		3500 мм	176200
IL-VM-N-Ex-L4000 ³		4000 мм	203490
IL-VM-N-Ex-HT250 ⁴	Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, взрывозащ. ТР ТС 012/2011, -40 +250 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, выход- реле DPDT	200 мм	76920

VIBRO серия P-Ex - одноштыревое взрывозащищенное исполнение

Артикул	Характеристики	Удлинение	Цена, руб. с НДС
IL-VP-Ex	Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе одноштыревой, взрывозащ. ТР ТС 012/2011, -40 +150 С, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 170 мм, нерж. сталь 304, выход- реле DPDT	170 мм	67770
IL-VP-Ex-L300 ³		300 мм	76920
IL-VP-Ex-L500 ³		500 мм	86420
IL-VP-Ex-L1000 ³		1000 мм	116890
IL-VP-Ex-L1500 ³		1500 мм	134840
IL-VP-Ex-L2000 ³		2000 мм	149970
IL-VP-Ex-L2500 ³		2500 мм	164760
IL-VP-Ex-L3000 ³		3000 мм	185350
IL-VP-Ex-L3500 ³		3500 мм	207010
IL-VP-Ex-L4000 ³		4000 мм	224430
IL-VP-Ex-HT250 ⁴	Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе одноштыревой, взрывозащ. ТР ТС 012/2011, -40 +250 С, Pmax=16 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. 100 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 170 мм, нерж. сталь 304, выход- реле DPDT	170 мм	98570

Опции для вибрационных датчиков уровня

Артикул	Характеристики		Цена, руб. с НДС
ДУ 40 С	Контргайка сталь 1 ½"	Может использоваться как приварная бобышка	340
ДУ 40 СО	Контргайка сталь оцинкованная 1 ½"		400
ДУ 40 S304	Контргайка нерж. сталь 304, G 1 ½"		1690
IL-MAР-G 1 1/2	Муфта перемещения для IL-VP, резьба G 1 1/2" , нерж. сталь SUS304, Pmax=6 bar		7400
IL-MAV-G 1 1/2	Муфта перемещения для IL-VM-N, резьба G 1 1/2" , нерж. сталь SUS304, Pmax=6 bar		7400
IL-F155	Фланец, D=155 мм, нерж. сталь, прокладка NBR	темп. процесса макс. +150°C	5840
IL-F155H	Фланец, D=155 мм, нерж. сталь, прокладка металлографит	темп. процесса макс. +500°C	7780

² Стоимость датчика с фланцевым соединением формируется путем прибавления к базовой стоимости датчика указанной суммы.

³ Указаны стандартные значения удлинений. Исполнения датчиков с другими удлинениями только по согласованию с производителем.

⁴ Для указанных датчиков возможно исполнение с трубным удлинением от 300 до 4000 мм.

Вибрационные датчики уровня для взрывобезопасных жидких сред

VIBRO серия U - стандартное исполнение (выход - реле DPDT)

Артикул	Характеристики		Удлинение	Цена, руб. с НДС
IL-VUA	Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +80 С , Pmax=20 bar, 220 VAC, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение - нерж. сталь, 2 релейных выхода		135 мм	20990
IL-VUA-L300			300 мм	26680
IL-VUA-L500			500 мм	34070
IL-VUA-L1000			1000 мм	42680
IL-VUA-L1500			1500 мм	54710
IL-VUA-L2000			2000 мм	68830
IL-VUD	Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +80 С , Pmax=20 bar, 24 V AC/DC, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение - нерж. сталь, 2 релейных выхода		135 мм	22090
IL-VUD-L300			300 мм	27710
IL-VUD-L500			500 мм	35090
IL-VUD-L1000			1000 мм	43700
IL-VUD-L1500			1500 мм	55760
IL-VUD-L2000			2000 мм	69850
IL-VUA-T	Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей в алюм. корпусе, -30 +150 С , Pmax=20 bar, IP 65, соединение- резьба 1" PT, нерж. сталь, удлинение 135 мм, нерж. сталь, 2 релейных выхода	220 VAC	135 мм	22830
IL-VUD-T		24 V AC/DC		23930

VIBRO серия A -компактное исполнение (выход - транзистор NPN/PNP)

Артикул	Характеристики	Процессное соединение	Цена, руб. с НДС
IL-VA-PF ⁵	Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°С, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65, удлинение 100 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем DIN 43650	1" PF (цил)	28080
IL-VA-PT ⁵		1" PT (кон)	
IL-VA-PFM ⁵	Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°С, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65/67 , удлинение 100 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем M12x4pin	1" PF (цил)	
IL-VA-PTM ⁵		1" PT (кон)	
IL-VA-TS-PF ⁵	Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°С, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65, удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем DIN 43650	3/4" PF (цил)	
IL-VA-TS-PT ⁵		3/4" PT (кон)	
IL-VA-TS-PFM ⁵	Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°С, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65/67 , удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем M12x4pin	3/4" PF (цил)	
IL-VA-TS-PTM ⁵		3/4" PT (кон)	
IL-VA-TM-PF ⁵	Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°С, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65, удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем DIN 43650	1/2" PF (цил)	
IL-VA-TM-PT ⁵		1/2" PT (кон)	
IL-VA-TM-PFM ⁵	Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, -40 +150°С, Pmax=40 bar, 12 - 55 VDC, IP65/67 , удлинение 40 мм, нерж. сталь 316L, выход PNP/NPN, разъем M12x4pin	1/2" PF (цил)	
IL-VA-TM-PTM ⁵		1/2" PT (кон)	

Оптические датчики уровня для взрывобезопасных жидких сред

OPTIC - специальное исполнение для линий розлива (выход - транзистор PNP)

Артикул	Характеристики	Цена, руб. с НДС
IL-OSS-BA	Оптический контактный датчик уровня жидкостей в корпусе из нерж. стали, -20 +100 С, Pmax=60 bar, 10-28 VDC, IP67, соединение- резьба 3/8" PT (цилиндрическая), выход PNP NO+NC, кабельный разъем M12	23150

Поплавковые датчики уровня для взрывобезопасных жидких сред

ВА-Н - горизонтальное исполнение

Артикул	Характеристики	Процессное соединение	Цена, руб. с НДС
IL-BA-H-P1/2NPT-P	Поплавковый датчик уровня жидкости, горизонтальное исполнение, -20 +80 С, резьба полипропилен, кабель 500 мм, поплавков - полипропилен	1/2"NPT	1210
IL-BA-H-P16-P		M16	
IL-BA-H-F1/2NPT-F	Поплавковый датчик уровня жидкости, горизонтальное исполнение, -20 +120 С, резьба PVDF, кабель 500 мм, поплавков - PVDF	1/2"NPT	3800
IL-BA-H-F16-F		M16	
IL-BA-H-S1/2NPT-S	Поплавковый датчик уровня жидкости, горизонтальное исполнение, -20 +120 С, резьба нерж. сталь, кабель 500 мм, поплавков - нерж. сталь	1/2"NPT	3800
IL-BA-H-P20-P	Поплавковый датчик уровня жидкости, горизонтальное исполнение, -20 +80 С, резьба полипропилен, кабель 500 мм, поплавков - полипропилен	M20	15180

ВА-V - вертикальное исполнение

Артикул	Характеристики	Процессное соединение	Цена, руб. с НДС
IL-BA-V-P1/8PF-P25	Поплавковый датчик уровня жидкости, вертикальное исполнение, -20 +80 С, резьба полипропилен, кабель 500 мм, поплавков D=25 мм полипропилен	1/8"PF	870
IL-BA-V-P1/8PF-S25	Поплавковый датчик уровня жидкости, вертикальное исполнение, -20 +80 С, резьба полипропилен, кабель 500 мм, поплавков D=25 мм нерж. сталь		1080
IL-BA-V-S1/8PF-S28	Поплавковый датчик уровня жидкости, вертикальное исполнение, -20 +120 С, резьба нерж. сталь, кабель 500 мм, поплавков D=28 мм нерж. сталь		1900
IL-BA-V-S3/8PF-S45	Поплавковый датчик уровня жидкости, вертикальное исполнение, -20 +120 С, резьба нерж. сталь, кабель 500 мм, поплавков D=45 мм нерж. сталь	3/8"PF	3800

ВА-VH - Г-образное исполнение

Артикул	Характеристики	Процессное соединение	Цена, руб. с НДС
IL-BA-VH-S1/8PF-S28	Поплавковый датчик уровня жидкости, Г-образное исполнение, -20 +120 С, резьба нерж. сталь, кабель 500 мм, поплавков D=28 мм нерж. сталь	1/8"PF	2150
IL-BA-VH-S3/8PF-S45	Поплавковый датчик уровня жидкости, Г-образное исполнение, -20 +120 С, резьба нерж. сталь, кабель 500 мм, поплавков D=45 мм нерж. сталь	3/8"PF	5060

ВА-W - исполнение на кабеле

Артикул	Характеристики	Длина кабеля	Цена, руб. с НДС
IL-BA-W-P-3	Поплавковый датчик уровня жидкости, исполнение на кабеле, -10 +80 С, поплавков, кабель- полипропилен	3 метра	2150
IL-BA-W-P-5		5 метров	2530
IL-BA-W-P-10		10 метров	3800
IL-BA-W-S-3	Поплавковый датчик уровня жидкости, исполнение на кабеле, -10 +180 С, поплавков- нерж. сталь, кабель- силикон	3 метра	8220
IL-BA-W-S-5		5 метров	8860
IL-BA-W-S-10		10 метров	11130

Датчики измерения уровня для взрывобезопасных жидких сред

ЕСНО серия ЕС - Ультразвуковой датчик непрерывного измерения уровня

Артикул	Характеристики	Цена, руб. с НДС
IL-ЕС-A	Ультразвуковой датчик непрерывного измерения уровня заполнения, 0-15 м; -20 +80 С, Pmax=0.5 bar, 24 VDC, IP65, выход: 4-20 мА, 2-х проводный; соединение- резьба G2", кабельный ввод	67780
IL-TC-Echo	Термочехол для датчиков серии INNOLevel Echo, 220В перем. тока, температура эксплуатации -70..+60°С, нагревательные элементы 2/30Вт, автоматическое вкл/откл	32960

Опции для вибрационных и оптических датчиков уровня жидких сред

Артикул	Характеристики		Материал	Цена, руб. с НДС
IL-PT1	Приварная бобышка, резьба 1" PT (конич.)		Сталь	1750
IL-PT3/4	Приварная бобышка, резьба 3/4" PT (конич.)			1340
IL-PF1	Приварная бобышка, резьба 1" PF (цилиндрич.)			1750
IL-PF3/4	Приварная бобышка, резьба 3/4" PF (цилиндрич.)			1340
IL-PT1-S304	Приварная бобышка, резьба 1" PT (конич.)		Нерж. сталь 304	1990
IL-PT3/4-S304	Приварная бобышка, резьба 3/4" PT (конич.)			1540
IL-PF1-S304	Приварная бобышка, резьба 1" PF (цилиндрич.)			1990
IL-PF3/4-S304	Приварная бобышка, резьба 3/4" PF (цилиндрич.)			1540
IL-PF1H-S321	Приварная бобышка, резьба 1" PF (цилиндрич.), с юбкой под приварку		Нерж. Сталь 321, гигиенич. исполнение	6250
IL-PF1HI-S321	Приварная бобышка, резьба 1" PF (цилиндрич.), с юбкой под приварку и индикатором протечки			6770
IL-PF3/4H-S321	Приварная бобышка, резьба 3/4" PF (цилиндрич.), с юбкой под приварку			5750
IL-PF3/4HI-S321	Приварная бобышка, резьба 3/4" PF (цилиндрич.), с юбкой под приварку и индикатором протечки			6770
IL-PF1/2HS-S321	Приварная бобышка, резьба 1/2" PF (цилиндрич.)			4780
IL-SA-3/4PF-1 1/2G	Переходник 3/4" PF - 1 1/2" G, нерж. сталь SUS304			3860
IL-SA-1PT-1 1/2R	Переходник 1 " PT - 1 1/2" R, нерж. сталь SUS304			4160
IL-MA-1 1/2R	Муфта перемещения для IL-VU_-L_(IL-VU_-TL_), 1 1/2" R, нерж. сталь SUS304, Pmax=6 bar			7060
IL-G1/2S	Приварная бобышка, резьба 1/2" G (цилиндрич.), L=16 мм (подходят для оптических датчиков)		Сталь	1130
IL-G1/2S-S304			Нерж. сталь	1310
IL-G1/2L	Приварная бобышка, резьба 1/2" G (цилиндрич.), L=23 мм (подходят для VIBRO серия А с резьбой 1/2" PF)		Сталь	1130
IL-G1/2L-S304			Нерж. сталь	1310
IL-ES14	Разъем угловой M12, 4pin, IP67, ввод PG7			1240
IL-ES18	Разъем прямой M12, 4pin, IP67, ввод PG7			1240
ESG 34AH0200	Разъем прямой M12, 4pin, с кабелем 2м			2230
ESG 34AH0500	Разъем прямой M12, 4pin, с кабелем 5м			3190
ESG 34AH1000	Разъем прямой M12, 4pin, с кабелем 10м			5470
ESG 34AY0200	Разъем прямой M12, 4pin, с кабелем 2м, IP69K, нерж. сталь, гигиеническое исполнение			6620
ESG 34AY0500	Разъем прямой M12, 4pin, с кабелем 5м, IP69K, нерж. сталь, гигиеническое исполнение			8140
ESW 33AH0200	Разъем угловой M12, 4pin, с кабелем 2м			2320
ESW 33AH1000	Разъем угловой M12, 4pin, с кабелем 10м			5290
ESW 33AY0200	Разъем угловой M12, 4pin, с кабелем 2м, IP69K, нерж. сталь, гигиеническое исполнение			6790
ESW 33AY0500	Разъем угловой M12, 4pin, с кабелем 5м, IP69K, нерж. сталь, гигиеническое исполнение			8190

Серия RES - Датчики остановки конвейера

Артикул	Характеристики	Корпус	Цена, руб. с НДС
IL-RES-N	Датчик остановки конвейера, -40...+75С, 250 VAC, 10 А, 2 релейных выхода	Алюм. IP65	16700
IL-RES-SS		Нерж. IP67	26030

Серия BMS - Датчики контроля схода ленты

Артикул	Характеристики	Корпус	Цена, руб. с НДС
IL-BMS-N	Датчик контроля схода ленты, -40...+75С, 250 VAC, 10 А, 2 релейных выхода, материал контактного ролика - нерж. сталь	Алюм. IP65	16700
IL-BMS-SS		Нерж. IP67	26030

Серия BWS - Датчики провисания конвейерной ленты

Артикул	Характеристики	Корпус	Цена, руб. с НДС
IL-BWS	Датчик провисания конвейерной ленты, -40...+75С, 250 VAC, 10 А, 2 релейных выхода	Алюм. IP65	18100
IL-BWS-SS		Нерж. IP67	27700

Серия BHS - Датчики наличия препятствия на конвейерной ленте

Артикул	Характеристики	Корпус	Цена, руб. с НДС
IL-BHS	Датчик наличия препятствия на конвейерной ленте, -40...+75С, 250 VAC, 10 А, релейный выход, штанга с лопаткой 650...950 мм, нерж. сталь/каучук	Алюм. IP65	18100
IL-BHS-SS		Нерж. IP67	34790

Серия BHS-M - Датчики наличия перегруза на конвейерной ленте

Артикул	Характеристики	Корпус	Цена, руб. с НДС
IL-BHS-M	Датчик наличия перегруза на конвейерной ленте, -40...+75С, 250 VAC, 10 А, релейный выход, крепление чувствительного груза- цепь 1250 мм, нерж. сталь	Алюм. IP65	16700
IL-BHS-M-SS		Нерж. IP67	32010

Серия MS - Мембранные датчики подпора

Артикул	Характеристики	Цена, руб. с НДС
IL-MS	Мембранный датчик подпора для сыпучих материалов в пластиковом корпусе, -40 +80 С, IP54, чувств. от 300 г/л; соединение- фланец D=155 мм, мембрана- NBR, выход- реле SPDT	6200

Бесконтактные датчики конвейерной безопасности для взрывобезопасных сыпучих материалов

MICROPULSE серия MP-N - Микроволновые сигнализаторы уровня / определения затора

Артикул	Характеристики	Температура процесса	Цена, руб. с НДС
IL-MP-N	Микроволновый сигнализатор уровня сыпучих материалов/определения затора (приемник+передатчик) в алюм. корпусе, зона действия до 40 м, Pmax=25 bar, 20-35 VDC, IP 67, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, кабельный ввод, выход- реле DPDT, регулир. задержка сигнала	-40 +150 С	276490
IL-MP-N-HT250		-40 +250 С	308430
IL-MP-N-HT600		-40 +600 С	344070
IL-MP-N-HT800		-40 +800 С	451280

MICROPULSE серия MP-FS - Микроволновые сигнализаторы потока

Артикул	Характеристики	Температура процесса	Цена, руб. с НДС
IL-MP-FS	Микроволновый сигнализатор потока сыпучих материалов в алюм. корпусе, зона действия до 1,2 м, Pmax=25 bar, 30-250 VAC - 20-35 VDC, IP 67, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, 2 кабельных ввода, выход- реле DPDT, регулир. задержка сигнала	-40 +150 С	114100
IL-MP-FS-HT		-40 +250 С	151680

Серия RES-Ex - Датчики остановки конвейера, взрывозащищенное исполнение

Артикул	Характеристики	Цена, руб. с НДС
IL-RES-SS-Ex	Датчик остановки конвейера в корпусе из нерж. стали, взрывозащ. ТР ТС 012/2011 , -40...+60С, 250 VAC, 10 А, IP67, 2 релейных выхода	34790

Серия BMS-Ex - Датчики контроля схода ленты, взрывозащищенное исполнение

Артикул	Характеристики	Цена, руб. с НДС
IL-BMS-SS-Ex	Датчик контроля схода ленты в корпусе из нерж. стали, взрывозащ. ТР ТС 012/2011 , -40...+60С, 250 VAC, 10 А, IP67, 2 релейных выхода, материал контактного ролика - нерж. сталь	34790

Серия BWS-Ex - Датчики провисания конвейерной ленты, взрывозащищенное исполнение

Артикул	Характеристики	Цена, руб. с НДС
IL-BWS-SS-Ex	Датчик провисания конвейерной ленты в корпусе из нерж. стали, взрывозащ. ТР ТС 012/2011 , -40...+60С, 250 VAC, 10 А, IP67, 2 релейных выхода	36180

Серия BHS-Ex - Датчики наличия препятствия на конвейерной ленте, взрывозащищенное исполнение

Артикул	Характеристики	Цена, руб. с НДС
IL-BHS-SS-Ex	Датчик наличия препятствия на конвейерной лентев корпусе из нерж. стали, , взрывозащ. ТР ТС 012/2011 , 40...+65С, 250 VAC, 10 А, IP67, релейный выход, штанга с лопаткой 650...950 мм, нерж. сталь/каучук	45230

Серия BHS-M-Ex - Датчики наличия перегруза на конвейерной ленте, взрывозащищенное исполнение

Артикул	Характеристики	Цена, руб. с НДС
IL-BHS-M-SS-Ex	Датчик наличия перегруза на конвейерной ленте в корпусе из нерж. стали, взрывозащ. ТР ТС 012/2011 , -40...+65С, 250 VAC, 10 А, IP67, релейный выход, крепление чувствительного груза- цепь 1250 мм, нерж. сталь	41750

Бесконтактные датчики конвейерной безопасности для взрывоопасных сыпучих материалов, исполнение Ex

MICROPULSE серия MP-N-Ex - Микроволновые сигнализаторы уровня / определения затора, взрывозащищенное исполнение

Артикул	Характеристики	Температура процесса	Цена, руб. с НДС
IL-MP-N-Ex	Микроволновый сигнализатор уровня сыпучих материалов/определения затора (приемник+передатчик) в алюм. корпусе, взрывозащ. ТР ТС 012/2011 , зона действия до 40 м, Pmax=25 bar, 20-35 VDC, IP 67, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, кабельный ввод, выход- реле DPDT,регулир. задержка сигнала	-40 +150 С	360040
IL-MP-N-Ex-HT250		-40 +250 С	400090

MICROPULSE серия MP-FS-Ex - Микроволновые сигнализаторы потока

Артикул	Характеристики	Температура процесса	Цена, руб. с НДС
IL-MP-FS-Ex	Микроволновый сигнализатор потока сыпучих материалов в алюм. корпусе, взрывозащ. ТР ТС 012/2011 , зона действия до 1,2 м, Pmax=25 bar, 30-250 VAC - 20-35 VDC, IP 67, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, 2 кабельных ввода, выход- реле DPDT, регулир. задержка сигнала	-40 +150 С	148900
IL-MP-FS-Ex-HT		-40 +250 С	197590

Запасные части для датчиков конвейерной безопасности

Артикул	Характеристики		Цена, руб. с НДС
IL-R-B	Контактный ролик для датчика контроля схода ленты, нерж. сталь		3340
IL-R-BW	Контактный ролик для датчика провисания конвейерной ленты, пластик, каучук		2220
IL-01M	Ремонтный комплект контактной рабочей части мембранного датчика IL-MS		1540
ДУ 40 С	Контргайка сталь 1 ½"	Может использоваться как приварная бобышка	340
ДУ 40 СО	Контргайка сталь оцинкованная 1 ½"		400
ДУ 40 S304	Контргайка нерж. сталь 304, G 1 ½"		1690
IL-F155	Фланец, D=155 мм, нерж. сталь, прокладка NBR	темп. процесса макс. +150°С	5840
IL-F155H	Фланец, D=155 мм, нерж. сталь, прокладка металлографит	темп. процесса макс. +500°С	7780

² Стоимость датчика с фланцевым соединением формируется путем прибавления к базовой стоимости датчика указанной суммы. Для серии IL-MP-N требуются два фланца, цена умножается на 2

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454-704

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: iom@nt-rt.ru || сайт: <https://inno.nt-rt.ru/>