

# Прайс-лист на 3-х фазные взрывозащищенные двигатели INNOVARY серии EX, FX

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454-704

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [iom@nt-rt.ru](mailto:iom@nt-rt.ru) || сайт: <https://inno.nt-rt.ru/>



# EX СЕРИЯ

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

### ТРЕХФАЗНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

# INNOVARI



**EAC** **Ex**

**IP65** **IE2**

### ПРАЙС-ЛИСТ

| ГАБАРИТ                | 2 ПОЛЮСА<br>(3000 об/мин) |         |            | 4 ПОЛЮСА<br>(1500 об/мин) |         |         | 6 ПОЛЮСА<br>(1000 об/мин) |        |         |
|------------------------|---------------------------|---------|------------|---------------------------|---------|---------|---------------------------|--------|---------|
|                        | кВт                       | ЦЕНА    |            | кВт                       | ЦЕНА    |         | кВт                       | ЦЕНА   |         |
| ИСПОЛНЕНИЯ             |                           | В14/В5  | В34/В35    |                           | В14/В5  | В34/В35 |                           | В14/В5 | В34/В35 |
| 56 EX                  | 0.09                      | 46 400  | —          | —                         | —       | —       | —                         | —      | —       |
| 56 EX                  | 0.12                      | 47 900  | —          | 0.09                      | 47 900  | —       | —                         | —      | —       |
| 56 EX                  | 0.18                      | 49 300  | —          | 0.12                      | 48 900  | —       | —                         | —      | —       |
| 63 EX                  | 0.18                      | 51 500  | 52 300     | 0.12                      | 51 500  | 52 300  | —                         | —      | —       |
| 63 EX                  | 0.25                      | 52 500  | 53 300     | 0.18                      | 52 500  | 53 300  | —                         | —      | —       |
| 63 EX                  | 0.37                      | 55 400  | 56 200     | 0.25                      | —       | —       | —                         | —      | —       |
| 71 EX                  | 0.37                      | 56 400  | 57 200     | 0.25                      | 55 900  | 56 700  | 0.18                      | 60 200 | 61 000  |
| 71 EX                  | 0.55                      | 58 300  | 59 100     | 0.37                      | 58 300  | 59 100  | 0.25                      | 71 200 | 72 000  |
| 80 EX                  | 0.75                      | 59 500  | 60 800     | 0.55                      | 63 400  | 64 700  | —                         | —      | —       |
| 80 EX                  | 1.1                       | 64 300  | 65 600     | 0.75                      | 63 400  | 64 700  | —                         | —      | —       |
| 90S EX                 | 1.5                       | 68 700  | 70 200     | 1.1                       | 71 800  | 73 300  | —                         | —      | —       |
| 90L EX                 | 2.2                       | 75 400  | 77 200     | 1.5                       | 77 400  | 79 200  | —                         | —      | —       |
| 100 EX *               | 3.0                       | 97 700  | 100 000    | 2.2                       | 92 800  | 95 100  | —                         | —      | —       |
| 100 EX *               | 4.0                       | 111 700 | 114 000    | 3.0                       | 105 400 | 107 700 | —                         | —      | —       |
| 112 EX *               | 4.0                       | 122 800 | 127 100    | 4.0                       | 126 200 | 130 500 | —                         | —      | —       |
| 112 EX *               | 5.5                       | 125 700 | 130 000    | —                         | —       | —       | —                         | —      | —       |
| 132S EX *              | 5.5                       | 166 300 | 171 100    | 5.5                       | 176 900 | 181 700 | —                         | —      | —       |
| 132M EX *              | 7.5                       | 190 000 | 194 800    | 7.5                       | 208 800 | 213 600 | —                         | —      | —       |
| 132M EX *              | 11.0                      | 218 000 | 222 800    | —                         | —       | —       | —                         | —      | —       |
| ДОП. ОПЦИИ (ФЛАНЦЫ EX) |                           |         |            |                           |         |         |                           |        |         |
| 63 В14/В5              | 6300                      |         | 90 В14/В5  |                           | 8 100   |         | 132 В14                   |        | 12 100  |
| 71 В14/В5              | 6800                      |         | 100 В14/В5 |                           | 10 600  |         | 132 В5                    |        | 13 600  |
| 80 В14/В5              | 8100                      |         | 112 В14/В5 |                           | 10 600  |         |                           |        |         |
| ДОП. ОПЦИИ (ЛАПЫ)      |                           |         |            |                           |         |         |                           |        |         |
| МК-F-63                | 800                       |         | МК-F-90 S  |                           | 1500    |         | МК-F-112                  |        | 4 300   |
| МК-F-71                | 800                       |         | МК-F-90 L  |                           | 1800    |         | МК-F-132 S                |        | 4 800   |
| МК-F-80                | 1300                      |         | МК-F-100   |                           | 2300    |         | МК-F-132 M                |        | 4 800   |

### ВЗРЫВОЗАЩИТА ПО ГАЗУ И ПЫЛИ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 56-132 габарит
- Мощность (кВт): 0.09-11.0
- Напряжение питания 230/400В 400/690В, схема подключения треугольник «Δ» / звезда «Y»
- Скорость вращения: 900/1400/2800 (об/мин)
- Алюминиевый корпус (неокрашенный)
- Исполнение фланца B3/B14/B5
- Фланец B14/B5 имеет 8 отверстий
- Лапы съемные B3/B34/B35 могут быть установлены в трех положениях
- Датчик РТС (опция)
- Степень защиты электродвигателя IP65
- Класс энергоэффективности IE2
- Режим работы S1 (продолжительный)
- Класс изоляции F (155 °C)
- Температурный диапазон - 30°C...+40°C
- Тип взрывозащиты:
  - 0.09-4.0 (кВт): 1Ex db IIC T4 Gb  
Ex tb IIIC T120°C Db
  - 5.5-11.0 (кВт): 1Ex db IIB T4 Gb  
Ex tb IIIC T120°C Db
- Сертифицированные взрывозащищенные кабельные вводы

**Применение:** во взрывоопасных газовых и пылевых средах в целлюлозно-бумажной промышленности, объектах энергетики, химических производствах

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ №  
ЕАЭС RU C-TRAJ58.B.05211/24




# FX СЕРИЯ

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

### ТРЕХФАЗНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

# INNOVARI



#### ПРАЙС-ЛИСТ

| ГАБАРИТ                | 2 ПОЛЮСА<br>(3000 об/мин) |         |            | 4 ПОЛЮСА<br>(1500 об/мин) |         |            | 6 ПОЛЮСА<br>(1000 об/мин) |        |        |
|------------------------|---------------------------|---------|------------|---------------------------|---------|------------|---------------------------|--------|--------|
|                        | кВт                       | ЦЕНА    |            | кВт                       | ЦЕНА    |            | кВт                       | ЦЕНА   |        |
| ИСПОЛНЕНИЯ             |                           | ВЗ      | В14/В5     |                           | ВЗ      | В14/В5     |                           | ВЗ     | В14/В5 |
| 63 FX                  | 0.18                      | 47 300  | 53 300     | 0.12                      | 47 300  | 53 300     | —                         | —      | —      |
| 63 FX                  | 0.25                      | 48 300  | 54 300     | 0.18                      | 48 300  | 54 300     | —                         | —      | —      |
| 63 FX                  | 0.37                      | 51 300  | 57 400     | 0.25                      | —       | —          | —                         | —      | —      |
| 71 FX                  | 0.37                      | 51 800  | 58 300     | 0.25                      | 51 300  | 57 800     | 0.18                      | 55 800 | 62 400 |
| 71 FX                  | 0.55                      | 53 800  | 60 400     | 0.37                      | 53 800  | 60 400     | 0.25                      | 58 900 | 65 400 |
| 80 FX                  | 0.75                      | 53 800  | 61 600     | 0.55                      | 57 900  | 65 600     | —                         | —      | —      |
| 80 FX                  | 1.1                       | 58 900  | 66 600     | 0.75                      | 57 900  | 65 600     | —                         | —      | —      |
| 90S FX                 | 1.5                       | 63 400  | 71 100     | 1.1                       | 66 700  | 74 400     | —                         | —      | —      |
| 90L FX                 | 2.2                       | 70 400  | 78 200     | 1.5                       | 72 400  | 80 200     | —                         | —      | —      |
| 100 FX *               | 3.0                       | 91 000  | 101 200    | 2.2                       | 86 000  | 96 200     | —                         | —      | —      |
| 100 FX *               | 4.0                       | 105 600 | 115 800    | 3.0                       | 99 100  | 109 200    | —                         | —      | —      |
| 112 FX *               | 4.0                       | 117 200 | 127 300    | 4.0                       | 120 700 | 130 800    | —                         | —      | —      |
| 112 FX *               | 5.5                       | 120 200 | 130 300    | —                         | —       | —          | —                         | —      | —      |
| ДОП. ОПЦИИ (ФЛАНЦЫ FX) |                           |         |            |                           |         |            |                           |        |        |
| 63 В14/В5              | 6300                      |         | 90 В14/В5  |                           | 8 100   | 132 В14    |                           | 12 100 |        |
| 71 В14/В5              | 6800                      |         | 100 В14/В5 |                           | 10 600  | 132 В5     |                           | 13 600 |        |
| 80 В14/В5              | 8100                      |         | 112 В14/В5 |                           | 10 600  |            |                           |        |        |
| ДОП. ОПЦИИ (ЛАПЫ)      |                           |         |            |                           |         |            |                           |        |        |
| МК-F-63                | 800                       |         | МК-F-90 S  |                           | 1500    | МК-F-112   |                           | 4 300  |        |
| МК-F-71                | 800                       |         | МК-F-90 L  |                           | 1800    | МК-F-132 S |                           | 4 800  |        |
| МК-F-80                | 1300                      |         | МК-F-100   |                           | 2300    | МК-F-132 M |                           | 4 800  |        |

#### ВЗРЫВОЗАЩИТА ПО ГАЗУ И ПЫЛИ


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 63-112 габарит
- Мощность (кВт): 0.12-5.5
- Напряжение питания 230/400В, схема подключения треугольник «Δ» / звезда «Y»
- Скорость вращения: 900/1400/2800 (об/мин)
- Алюминиевый корпус (неокрашенный)
- Исполнение фланца ВЗ/В14/В5
- Фланец В14/В5 имеет 8 отверстий
- Лапы съемные ВЗ/В34/В35 могут быть установлены в трех положениях
- Датчик РТС (опция)
- Степень защиты электродвигателя IP65
- Класс энергоэффективности IE2
- Режим работы S1 (продолжительный)
- Класс изоляции F (155 °C)
- Температурный диапазон - 30°C...+40°C
- Тип взрывозащиты:  
- 0.12-5.5 (кВт): 1Ex db mb IIC T4 Gb  
Ex tb mb IIIC T120°C Db
- Сертифицированные взрывозащищенные кабельные вводы

**Применение:** взрывоопасные газовые и пылевые среды в системах вентиляции, осевых вентиляторах.

Отсутствие клеммной коробки снижает сопротивление потоку воздуха при установке электродвигателя на осевом вентиляторе.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ №  
EAЭС RU C-TRAЖ58.B.05211/24



Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454-704

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [iom@nt-rt.ru](mailto:iom@nt-rt.ru) || сайт: <https://inno.nt-rt.ru/>